

SKU: 64147

Pojemnik plastikowy RL-KLT 4315 400x300x147mm



Pojemnik RL-KLT z gładkim dnem i otworami odpływowymi wody nadaje się idealnie do miejsc, w których trzeba odprowadzać ciecze z procesu czyszczenia lub z niektórych etapów zautomatyzowanej produkcji.

Category Rental Products: Pojemniki plastikowe,
Pojemniki KLT,

Opis produktu

Pojemnik plastikowy RL-KLT 4315 400x300x147mm

Pojemnik RL-KLT z gładkim dnem i otworami odpływowymi wody nadaje się idealnie do miejsc, w których trzeba odprowadzać ciecze z procesu czyszczenia lub z niektórych etapów zautomatyzowanej produkcji. Wzmocnione powierzchnie zderzeniowe z przodu i na ścianie wzdłużnej umożliwiają zastosowanie w technologii ciągnienia, przesuwane elementy pozwalają na pionowe zamocowanie uchwytów, a specjalne otwory umożliwiają plombowanie pokrywy. Ergonomiczne uchwyty z przodu i praktyczne uchwyty dodatkowe na ściankach bocznych zapewniają wygodną i bezpieczną ręczną obsługę.

Zgodne z zaleceniami VDA 4500

Zaprojektowane specjalnie do optymalizacji łańcucha logistycznego w przemyśle samochodowym zgodnie z zaleceniami VDA. Wymiarowo są przystosowane do transportu na paletach EUR i ISO oraz magazynowania w zautomatyzowanych systemach magazynowych. Ergonomiczne uchwyty na ściankach czołowych ułatwiają ręczne manipulacje. W ścianie bocznej integrowana ramka do umieszczenia etykiety opisującej. Wykonane z recyklowatelnego polipropylenu, są odporne na oleje, smary i większość kwasów i zasad, stabilne termicznie w zakresie -20° do +100°C. Nośność pojemników wynosi 20 kg,

maks. obciążenie w stosie 600 kg.

Wyjątkiem są pojemniki 300×200 mm, które mają gładkie dno bez otworów odpływowych, maks. obciążenie w stosie jest 400 kg.

Specyfikacje

Długość zewnętrzna (mm)	400
Szerokość zewnętrzna (mm)	300
Wysokość zewnętrzna (mm)	147
Długość wewnętrzna (mm)	346
Szerokość wewnętrzna (mm)	265
Wysokość wewnętrzna (mm)	109